Créé: 26/04/24

CALCULS DES ROUES ET DES RAYONS

Roue: Arrière Type de rayon: Coudé

Aperçu des roues

Informations générales sur la roue.

29"
Roue
S/N:

FX 26 XC OC | AIVEE 148 CL | 28 RACE
Moyeu: AIVEE CLASSIC 148 CL | Aivee
Jante: FX 26 XC OC
Rayons: RACE | Sapim / RACE (côté gauche) | Sapim
Écrous: SAPIM ECROU POLYAX ALU DOUBLE SQUARE SECURE LOCK 16MM 14G | Sapim

HLR-155715-24

	Gauche	Droite
MOYEU		
Modèle	AIVEE CLASSIC 148 CL	
Mesure flasque / centre	34.3 mm	19.7 mm
Diamètre du flasque	47.0 mm	54.0 mm
Diamètre du trou de rayon	2.7 mm	
JANTE		
Modèle	FX 26 XC OC	
Diamètre effectif de la jante	603.0 mm	
Tension maximale de la jante	100 kgF	
RAYONS		
Modèle	Sapim Race	Sapim Race
Nombre de rayons	14	14
Structure de laçage	Croisé par 3	Croisé par
ÉCROUS		
Modèle	SAPIM ECROU POLYAX ALU DOUBLE SQUARE	
Type	Aluminium, Standard, 12.0 mm	
Rondelles/Œillets	Non	

CÔTÉ CASSETTE
296.1 mm
Étirement estimé: 0.54 mm

CÔTÉ OPPOSÉ CASSETTE
297.5 mm
Étirement estimé: 0.38 mm

LONGUEUR RÉELLE DES RAYONS

CÔTÉ GAUCHE	CÔTÉ DROIT

*longueur de rayon sélectionnée

POIDS DES ROUES

Poids total:	839.7 g
Moyeu	250.0 g
Jante	400 g
Rayons	181.3 g
Écrous	8.4 g



TENSION MAXIMALE

70 KgF 100 KgF

Gauche: 70%

Droite: 100%

RAPPORT DE TENSION

Droite: 4.3 deg
Gauche: 6.1 deg
ANGLE DE RAYON

MAGASIN DE VÉLO

TREGORIDE
Trebeurden, France

Développé par
SpokeCalc

© Copyright - SpokeCalc
https://app.spokecalc.io