Créé: 05/06/24

CALCULS DES ROUES ET DES RAYONS

Roue: Arrière Type de rayon: Coudé

Aperçu des roues

Informations générales sur la roue.

29"
Roue
S/N:

AM930 | ERASE 148 CL | 32 CXRAY
Moyeu: ERASE 148 CL V2 | Erase
Jante: AM930
Rayons: CXRAY | Sapim / CXRAY (côté gauche) | Sapim
Écrous: SAPIM ECROU POLYAX ALU DOUBLE SQUARE SECURE LOCK 16MM 14G | Sapim

HLR-768380-24

MOYEU

	Gauche	Droite
Modèle	ERASE 148 CL V2	
Mesure flasque / centre	38.0 mm	25.0 mm
Diamètre du flasque	46.0 mm	50.0 mm
Diamètre du trou de rayon	2.5 mm	

JANTE

Modèle	AM930
Diamètre effectif de la jante	589.0 mm
Tension maximale de la jante	100 kgF

RAYONS

Modèle	Sapim CX-Ray	Sapim CX-Ray
Nombre de rayons	16	16
Structure de laçage	Croisé par 3	Croisé par

ÉCROUS

Modèle	SAPIM ECROU POLYAX ALU DOUBLE SQUARE
Type	Aluminium, Standard, 12.0 mm
Rondelles/Œillets	Non

CÔTÉ CASSETTE
285.9 mm
Étirement estimé: 0.82 mm

CÔTÉ OPPOSÉ CASSETTE
287.5 mm
Étirement estimé: 0.63 mm

LONGUEUR RÉELLE DES RAYONS

CÔTÉ GAUCHE	CÔTÉ DROIT

*longueur de rayon sélectionnée

POIDS DES ROUES

Poids total:	844.2 g
Moyeu	245.0 g
Jante	440 g
Rayons	149.6 g
Écrous	9.6 g



TENSION MAXIMALE

75 KgF 100 KgF



RAPPORT DE TENSION

Droite: 5.4 deg
Gauche: 7.2 deg
ANGLE DE RAYON

MAGASIN DE VÉLO

TREGORIDE
Trebeurden, France

Développé par SpokeCalc

© Copyright - SpokeCalc
https://app.spokecalc.io